





Monokristallin 200W 24V

Technische Daten

Herstellermodell	Eco Line ES200M72
Artikelnummer	1130200
EAN Code	4260558572688
Maximale Leistung (Pmax)	200Wp
Maximale Spannung (Vmp)	36,2V
Maximaler Strom (Imp)	5,53A
Leerlaufspannung (Voc)	40,5V
Kurzschlußstrom (Isc)	6,34A
Temperaturkoeffizient von Voc	-0,36%/K
Temperaturkoeffizient von Isc	0,05%/K
Temperaturkoeffizient von Leistung	-0,44%/K
Normale Betriebszellentemperatur	44 ± 2°C
Betriebstemperatur	-40 ~ +85°C
Maximale Systemspannung	1000 VDC
Ausgangsleistungstoleranz	0 ~ +3%
Anschlussdose	IP65, 1000 VDC
Bypass Diode	2 Stk
Solarzellen	Mono 72 (4 × 18)
Anschlusskabel und Stecker	4mm ² x 90cm, MC4 Stecker (+/-)
Leistungsgarantie	25 Jahre
Abmessung (mm)	1480 × 670 × 35
Gewicht (kg)	13,9

Solarmodul maße und Kennlinie



- 158,75mm Zellen, 9Busbars
- 18% Zellenwirkungsgrad
- +3% Plus Toleranz Sortiert
- verstärkter Alurahmen
- TÜV Saar zertifiziert
- 25 Jahre Productgarantie



SolarV GmbH

Am Kronberger Hang 2,65824 Schwalbach a.T



+49 (0)61969076877

info@solarv.de

www.solarv.de

*Gemessen bei Standardtestbedingungen: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Luftmasse 1,5 Spektrum, Temperatur 25°C Elektrische Parameter von -5% bis +5%