



ETFE Marine 50W 12V

Technische Daten

Herstellermodell	Flex Line ES50M36
Artikelnummer	1610050
EAN Code	4260558572114
Maximale Leistung (Pmax)	50Wp
Maximale Spannung (Vmp)	19,8V
Maximaler Strom (Imp)	2,53A
Leerlaufspannung (Voc)	23,4V
Kurzschlußstrom (Isc)	2,68A
Leistungstemperaturkoeffizient	-0,45%/°C
Spannungstemperaturkoeffizient	-0,33%/°C
Aktueller Temperaturkoeffizient	+0,05%/°C
Normale Betriebszellentemperatur	44 ± 2°C
Betriebstemperatur	-40 ~ +80°C
Maximale Systemspannung	200 VDC
Ausgangsleistungstoleranz	0 ~ +3%
Anschlussdose	IP65
Solarzellen	Mono 36 (3 × 12)
Leistungsgarantie	5 Jahre
Abmessung (mm)	610 × 505 × 4
Gewicht (kg)	1,8



Solarmodul maße und Kennlinie



- A Grad Zellen, 5-Buschbars
- 20,6% Zellenwirkungsgrad
- +3% Plus Toleranz Sortiert
- 7-lagige Konstruktion
- TÜV Saar zertifiziert
- 5 Jahre Produktgarantie



SolarV GmbH

Am Kronberger Hang 2,65824 Schwalbach a.T



+49 (0)61969076877

info@solarv.de

www.solarv.de

*Gemessen bei Standardtestbedingungen: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Luftmasse 1,5 Spektrum, Temperatur 25°C Elektrische Parameter von -5% bis +5%