




Monokristallin 5W 12V

Technische Daten

Herstellermodell	Eco Line ES5M36
Artikelnummer	1100005
EAN Code	4260558570035
Maximale Leistung (Pmax)	5Wp
Maximale Spannung (Vmp)	18,3V
Maximaler Strom (Imp)	0,28A
Leerlaufspannung (Voc)	22,5V
Kurzschlußstrom (Isc)	0,3A
Temperaturkoeffizient von Voc	-0,36%/K
Temperaturkoeffizient von Isc	0,05%/K
Temperaturkoeffizient von Leistung	-0,44%/K
Normale Betriebszellentemperatur	44 ± 2°C
Betriebstemperatur	-40 ~ +85°C
Maximale Systemspannung	1000 VDC
Ausgangsleistungstoleranz	0 ~ +3%
Anschlussdose	IP65, 1000 VDC
Bypass Diode	1 Stk
Solarzellen	Mono 36 (4 × 9)
Anschlusskabel und Stecker	/
Leistungsgarantie	25 Jahre
Abmessung (mm)	230 × 185 × 17
Gewicht (kg)	0,5

Solarmodul maße und Kennlinie



- 21,5% Zellenwirkungsgrad
- +3% Plus Toleranz Sortiert
- verstärkter Alurahmen
- TÜV Saar zertifiziert
- 25 Jahre Productgarantie



SolarV GmbH

Am Kronberger Hang 2,65824 Schwalbach a.T



+49 (0)61969076877

info@solarv.de

www.solarv.de

*Gemessen bei Standardtestbedingungen: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Luftmasse 1,5 Spektrum, Temperatur 25°C Elektrische Parameter von -5% bis +5%