

35mm² Batteriekabel mit Hochlastsicherungshalter

Technische Daten

Herstellermodell	60227 IEC 02(RV) 35mm ²
Artikelnummer	4003501/4003502
EAN Code	4260558575313/4260558575320
Konstruktionsartikel	35mm ²
Leiterkonstruktion (mm)	276/0,39 ± 0,008
Leitermaterial	Kupfer
Leiter-Außendurchmesser (mm)	8,02
Isoliermaterial	PVC
Isolierung Durchschn.Dicke (mm)	1,20
Isolierung Min. Dicke (mm)	0,98
Außendurchmesser der Isolierung (mm)	10,4 ± 0,5
Nennspannung (V)	450/750
Prüfspannung des fertigen Kabels (V)	2500
Leiterwiderstand (ΩKM Max bei 20°C)	0,554
Isolationswiderstand (MΩ/KM Min. bei 70 °C)	0,0038

Physikalische Eigenschaften

Dehnung vor der Alterung	≥125%
Zugfestigkeit vor der Alterung	≥10 N/mm ²
Biegungsradius	≥8D
Temperaturklasse	70°C
Abmessung (m)	1m/2m



SolarV GmbH

Am Kronberger Hang 2,65824 Schwalbach a.T



+49 (0)61969076877

info@solarv.de

www.solarv.de